

SOLIS S5-GR3P10K

Inwerter trójfazowy

Model Solis S5-GR3P10K

Wejście (DC)

| | |
|---|------------|
| Maksymalna moc wejścia | 15 kW |
| Maksymalne napięcie wejścia | 1100 V |
| Napięcie startowe | 180 V |
| Napięcie znamionowe | 600 V |
| Zasięg napięć MPPT | 160-1000 V |
| Maksymalny prąd wejścia | 16A + 16A |
| Maksymalny prąd zwarciaowy | 25A + 25A |
| Liczba MPPT/Maksymalna liczba stringów w urządzeniu | 2/2 |

Wyjście (AC)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nominalna moc wyjścia | 10 kW |
| Maksymalna moc chwilowa | 11 kW |
| Napięcie nominalne | 230/400V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Liczba faz | 3 |
| Maksymalny prąd | 15,9 A |
| Współczynnik mocy | 0,8...1...0,8 |
| THD | <2% |

Sprawność

| | |
|----------------------|-------|
| Sprawność maksymalna | 98,5% |
| Sprawność Euro | 97,9% |

Ochrona

| | |
|---|--------------------------|
| Odwrotna polaryzacja DC | TAK |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | TAK |
| Ochronniki przeciwprzepięciowe | DC typ II/ AC typ II |
| Monitorowanie rezystencji izolacji | TAK |
| Wykrywanie prądu resztkowego | TAK |
| Monitorowanie sieci | TAK |
| Ochrona antywyspowa | TAK |
| Ochrona termiczna | TAK |
| Zintegrowany wyłącznik DC | TAK |
| Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przed zwarciem łukowym DC) | TAK (Wymagana aktywacja) |

Dane ogólne

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Wymiary | 310 x 219 x 563 mm |
| Masa | 17,8 kg |
| Typ | Beztransformatory |
| Zużycie własne | <1 W(noc) |
| Temperatura działania | -25 °C ~ 60 °C |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Emisja dźwięku (typowa) | <30 dBA |

HEWALEX



Ginlong Technologies
www.ginlong.com



Inwertery konwertują prąd stały (DC) generowany przez ogniwa fotowoltaiczne na prąd zmienny (AC) o parametrach zgodnych z wymaganiami sieci elektroenergetycznej. Są to urządzenia bardzo skomplikowane technologicznie. Mają kluczowe znaczenie jako element projektu oraz pomyślnego funkcjonowania systemu solarnego PV.

Najważniejsze cechy

- Wyjście trójfazowe
- Prąd wejściowy aż do 16 A
- Zabezpieczenie AFCI, aktywnie zmniejszające ryzyko pożaru
- Automatyczna stabilizacja napięcia w niekorzystnych warunkach sieciowych
- Wspiera wyższe mocowo moduły
- 98,5% maksymalnej sprawności
- 160 V - 1000 V - szeroki zakres napięć MPPT
- Podwójny MPPT z precyzyjnym algorytmem MPPT
- Estetycznie wykonana kompaktowa konstrukcja
- RS 485, WiFi/GPRS (opcja)
- Wielopoziomowa ochrona w standardzie
- Opcja zdalnego monitoringu instalacji przez Wi-Fi
- 10 lat gwarancji

Dane ogólne

| | |
|---------------------------|--|
| Chłodzenie | Konwekcyjne - naturalne |
| Maksymalna wysokość pracy | 4000m |
| Standardy sieciowe | EN50549, AS4777, VDE0126-1-1, IEC61727, G98, G99 |
| Wilgotność otoczenia | 0-100% |
| Spełnione normy | IEC62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Połączenie DC | Złącze MC4 |
| Połączenie AC | Szybkozłącze |
| Wyświetlacz | LCD, 2x20 Z. |
| Komunikacja | RS 485, WiFi/GPRS (opcja) |
| Gwarancja | 10 lat |